


EXP-108 / EXP-108 H

Poloautomatické ovinovací stroje



Bezpečné zakládání fólie mezi válce



EXP-108 H
Otevřená točna pro snadnější manipulaci ručním paletovým vozíkem



Přehledný ovládací panel

Základní technická specifikace:

- pomalý start a zastavení točny
- orientované zastavení točny
- nastavitelná rychlost otáčení točny i nosiče fólie
- nastavitelný počet ovinů na spodním a horním okraji palety
- fotobuňka pro automatické snímání výšky palety
- motorické předepínání fólie, volitelný průtah (230% nebo 300%)
- automatické ustřížení fólie po ukončení balicího procesu
 - nastavitelný tah fólie na paletě (sekundární průtah)
- výklopný systém pro snadné zavedení fólie
- snadná instalace sloupu pomocí kloubového uchycení
- otvory v konstrukci stroje pro přemístění pomocí VZV (jen EXP-108)
- servisní diagnostika

Volitelné příslušenství a doplňky:

- maximální výška balení 2500 / 3000 mm
- zvětšení průměru točny na 1650 / 1800 mm
- horní přítlak
- nájezdová rampa



Technické parametry	EXP-108 / EXP-108 H
Průměr točny	1500 mm (EXP-108 H: 1650 mm)
Nosnost točny	1650 kg (EXP-108 H: 1200 kg)
Maximální výška balení	2000 mm
Rychlost otáček točny	nastavitelná, max. 12 otáček/min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	12 – 35 μ m
Napájení	230V/50 Hz
Příkon	1,2 kW
Hmotnost stroje	500 kg
Kapacita balení	30 – 40 palet/hod.



Video stroje