

Spinny – série S 140

Poloautomatické ovinovací stroje

Spinny S 140 Plus



Ruční ovládání
napnutí fólie.

Spinny S 140 Advanced



Nastavitelné napnutí
fólie pomocí elektro-
mechanické brzdy.



Základní technická specifikace:

- pomalý start a zastavení točny
- orientované zastavení točny
- nastavitelná rychlost otáčení točny
- nastavitelný počet ovinů na spodním a horním okraji palety
- fotobuňka pro automatické snímání výšky palety
- elektronický ovládací panel

Volitelné příslušenství a doplňky:

- zvýšení nosnosti na 2000 kg (mimo řadu TP)
- zvětšení průměru točny na 1650/1800/2200 mm (TP max. 1800 mm)
- programovatelná jednotka pro uložení parametrů balení do paměti
- nájezdová rampa
- příslušenství pro snadné přemístění stroje pomocí VZV
- rám pro zapuštění stroje do podlahy

Série TP



Otevřená točna – průměr 1650 mm
Pro použití ručního paletového
vozíku bez nájezdové rampy.

Technické parametry	Spinny – série S 140
Průměr točny	1500 mm (TP 1650 mm)
Nosnost točny	1200 kg
Maximální výška balení	2100 mm
Rychlost otáček točny	1 – 10 otáček/min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	9 – 35 µm
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	1 kW
Hmotnost stroje	350 kg
Kapacita balení	30 – 40 palet/hod.